

## DT200-M03

### TFT 觸控一對多聯網型專用主控面板



#### 1 簡介：

DT200-M03 為 DT 系列一對多連網架構主控面板，可作為 MC200 系列控制盒的主控面板，實現群組/個別控制功能；另上位機也可以透過 DT200-M03 監控整體 HVAC 系統，達到最佳使整體協作更簡單。使用觸控 TFT 控制螢幕，外觀精美，使用直覺。

#### 2 產品規格：

- 2.1 輸入電源：DC 12V（由控制盒供電）。
- 2.2 輸出訊號：Modbus RS485 訊號。
- 2.3 保存溫度：-20~55°C。
- 2.4 保存濕度：5~95% RH（未結露）。
- 2.5 工作環境溫度：5~45°C。
- 2.6 面板 Sensor 精度：±0.3 °C@25°C。
- 2.7 溫度顯示範圍：0~99°C Step. 0.1 °C。
- 2.8 溫度設定範圍：10~30°C Step. 0.5°C。
- 2.9 通訊線材：24AWG 隔離對絞通訊線。

#### 3 主要功能：

- 3.1 RS 485 主控面板。
- 3.2 可選擇群控與單控控制盒功能。（MC200/MC210/MC220 系列）
- 3.3 可選擇個別 IP 檢視或設定。
- 3.4 可根據記憶上一態群組開關機狀態，於下次開機時，啟動對應 FCU 控制器。
- 3.5 工作模式：冷氣、暖氣、送風、自動。
- 3.6 風速選擇：高速、中速、低速、自動。
- 3.7 具預約開機或預約關機功能。
- 3.8 具有背光休眠功能。
- 3.9 具面板鎖定功能。
- 3.10 具節能溫度設定功能。
- 3.11 DI 節能或房卡功能。

